Светодиодные ленты DIP-LED на 12V

DIP-960S 12V

Описание

Уникальная гибкая лента LUX с равномерной засветкой.
Мягкий светорассеивающий силикон.
Светодиоды 5мм максимальной яркости, угол 100°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Замена неона в рекламе;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции;
- Создание световых рисунков и букв.

Параметры

- Длина 0.96м/шт, на катушке 2шт.;
- Разрезается, минимальный отрезок 30 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- **Герметичное исполнение IP65, для условий повышенной влажности и пыли.**

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры DIP-960S 12V	для 1 шт	для 3 шт (*)
Количество светодиодов, шт	96 шт	288 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	672 лм	2016 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	7.7 Вт	23.1 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12030

Доступные цвета

Белый, Теплый, Дневной, Холодный, Ультрахолодный, Красный, Жёлтый, Синий, Зелёный

Сечение ленты (мм):

DIP-960S



Лента DIP-960S масштаб 1:1

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
*3. Допускается последовательное подключение нескольких лент общей длиной до 3м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты