Лента RT(W) 2-5000 масштаб 1:1

Светодиодные ленты 2x2 3528 на 24V

RT 2-5000, RTW 2-5000 24V 2x2

Описание

Светодиодная двухрядная лента класса LUX
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3M.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
  - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
  - RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2 -5000 24V 2x2 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1920 лм	9600 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	19.2 Вт	96 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-24030	HTS-150M-24

Доступные цвета

Белый Теплый Дневной Холодный Ультрахолодный

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P



Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.