Лента RT 2-5000 масштаб 1:1

Светодиодные ленты 2x2 3528 мультибелые на 24V

RT 2-5000 MIX 24V

Описание

Двухрядная лента LUX с изменяемой цветовой температурой.
Чередующиеся светодиоды холодного и теплого свечения.
Позволяет установить любой оттенок белого цвета.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Оформление баров и клубов, ресторанов;
- Оформление витрин.

Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой сторон;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 24V MIX 2x2 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1680 лм	8400 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	19.2 Вт	96 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	HTS-35M-24	HTS-100M-24
Рекомендуемый диммер	SR-2501CCT с пультом SR-2803C	

Доступные цвета

Белый Теплый + Белый Холодный

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.